



## PDC126 VS SL LED

Refrigerador para la venta por impulso color negro

### Características del producto

- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Laterales de metacrilato para una excelente visibilidad del producto
- Impresionante espacio de almacenamiento
- Función de inclinación para mejor exposición
- Luz interior LED
- 4 robustas ruedas giratorias, 2 con frenos
- Paragolpes en 4 lados
- Condensador exento de mantenimiento

Refrigerador energéticamente eficiente con tapas de cri

El refrigerador PDC para la compra por impulso tiene por misión ser el escaparate perfecto de los productos contenidos en él. Cuenta con metacrilato transparente en los cuatro lados, así como tapas de cristal de fácil deslizamiento en la parte superior. Además, incluye dos tiras de iluminación LED horizontales que proporcionan una fantástica visibilidad de producto, sin importar desde dónde lo vea el cliente. Si el refrigerador se coloca contra una pared, se puede inclinar 15 grados para una mejor exposición del producto. El refrigerador de isla cuenta con un compresor de velocidad variable, así como ventiladores EC altamente eficientes que permiten un funcionamiento silencioso y de bajo consumo. Esta es una característica única para este tipo de producto. La unidad es fácil de desplazar con sus paragolpes tubulares de 360 grados, así como robustas ruedas giratorias con frenos. De esta forma podrá reubicar la unidad donde sea más necesaria dentro del establecimiento. En términos de mantenimiento, el refrigerador para la venta por impulso cuenta con un condensador libre de mantenimiento, así como con una placa de fondo de acero inoxidable para facilitar la limpieza.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	1.51
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	176 / 133
Volumen bruto / neto	l	408 / 190

### Diseño y material

Número y tipo de tapas	2 tapa deslizante de cristal curvado	
Ruedas giratorias	4 ruedas, 2 con freno	
Acabado exterior	Negro / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	
Luz interior	2 x LED verticales	
Cierre	No	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación		
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clase energética	D	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	5.25
Consumo de energía anual	kWh/año	1916
Potencia de entrada	W	700
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	52

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1210 x 1080 x 342
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1405 x 1210 x 1005
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1335 x 1170 x 1140
Carga contenedor 40ft	pcs	36



Tapas de cristal deslizantes



Luz LED