



FSC891S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Refrigeración forzada
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen bruto / neto	l	707 / 462

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 cristal de cierre automático deslizante	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	794 x 400 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	3.32
Consumo de energía anual	kWh/año	1212
Potencia de entrada	W	410
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	810 x 561 x 1556
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	890 x 740 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	950 x 840 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Carcasa iluminada



Puertas deslizantes