TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

FSC891H Black

Expositor refrigerado color negro

Características del producto
- Aprox. 58% más eficiencia energética que la gama FSC anterior
- Carcasa con iluminación LED
- Luz vertical interna LED
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Pantalla digital de temperatura

Expositor refrigerado color negro de 2 puertas con can

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen bruto / neto	l	707 / 535
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal de cierre automático
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		794 x 540 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro RAL9005
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	2.63
Consumo de energía anual	kWh/año	960
Potencia de entrada	W	410
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 561 x 1556
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	890 x 740 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	950 x 840 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28

Carcasa iluminada

Tiradores resistentes