

IC501SCE-SO (w/o Glass Top)

Congelador de helados

Características del producto

- Tapas deslizantes oblicuas con cierre
- Almacenamiento bajo cestos
- Ruedas giratorias con freno
- Opcional: cubetas para tarrinas de plástico
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Congelador de helados en ángulo sin mostrador de cris

La gama IC-SO es nuestro congelador horizontal básico a un precio asequible. Este modelo carece del mostrador de cristal, pero está preparado para instalarlo fácilmente. Este modelo es la versión curva con tapas deslizantes de cristal curvas en lugar de planas. La parte frontal inferior del congelador permite exponer mejor el contenido y lo convierte en el modelo más adecuado para la exposición de helados de bola. El modelo también es compacto y se comercializa en varios tamaños, por lo que es perfecto tanto para tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio como para a grandes establecimientos, gasolineras y supermercados. Dispone de ruedas para poder cambiarlo de sitio fácilmente en la tienda. Es ideal para personalizarlo con la marca de la empresa y mejorar la presentación del contenido del armario. Todos los tamaños de esta gama se optimizan con cestos que pueden alojar recipientes de plástico de 5 litros en la parte superior y dejar espacio de almacenamiento debajo. Los cestos son opcionales. El tipo y la cantidad deben pedirse en accesorios.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	92 / 82
Volumen bruto / neto	l	427 / 398
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	2.55
Consumo de energía anual	kWh/año	929
Potencia de entrada	W	191
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1420 x 495 x 710
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1550 x 615 x 949
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1640 x 750 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	42

