



Atom Maxi C1DB

Expositor refrigerado

Características del producto

- Excelente presentación del producto
- Bajo consumo de energía
- Puerta batiente de cristal de cierre automático
- Cristal de seguridad doble
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Base de acero inoxidable con efecto espejo
- Control digital e indicador de temperatura
- Ruedas giratorias
- Disponible opción de congelador

Expositor refrigerado de bajo consumo

El refrigerador Atom Maxi ofrece una excelente capacidad de almacenamiento y es ideal para exponer alimentos y bebidas en supermercados, colmados, tiendas gourmet, carnicerías y tiendas de animales. Dispone de una puerta de cristal de cierre automático, estantes ajustables y luz LED interior para una óptima presentación de producto. Este expositor refrigerado cuenta con un eficiente sistema de refrigeración ventilada, lo que se traduce en un bajo consumo de energía. Con el Atom Maxi obtendrás un armario de calidad a un precio competitivo.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.98
Rango de temperatura	°C	-1 a +10
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	141.5 / 130
Volumen bruto / neto	l	614 / 459

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	5 ajustable	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	637 x 480 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	135
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Acabado exterior	Negro RAL9005	
Acabado interior	Blanco RAL9003	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación		
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	2.5
Consumo de energía anual	kWh/año	913
Potencia		
Potencia de entrada	W	460
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	660 x 595 x 1568
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	750 x 710 x 2003
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	775 x 770 x 2090
Carga contenedor 40ft	pcs	45



Estantes ajustables



Control digital