



## SPID200

Vitrina refrigerada

### Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Exterior negro
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada con dimensiones Gastronor

Le presentamos la vitrina refrigerada SPID, la solución de refrigeración definitiva para tus necesidades de exposición de alimentos. Este elegante mostrador cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada, que hace circular el aire frío uniformemente por todo el armario. Está diseñado para mantener tus productos a la temperatura ideal, a la vez que ofrece un fácil acceso. Una delicia visual y funcional, perfecta para que bocaterías, charcuterías y supermercados exhiban sus ofertas de forma atractiva. Presenta una estructura de cristal plano para una buena higiene, y el cristal frontal se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina refrigerada es apta para bandejas Gastronorm (no incluidas).

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	1.52
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	275 / 230
Volumen bruto / neto	l	

### Diseño y material

Número de puertas y tipo		3 puerta batiente maciza
Cristal de seguridad		Sí
Número de estantes y tipo		
Patas		6 patas regulables
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Blanco RAL9003
Luz interior		Sí
Cierre		No

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo


Consumo de energía	kWh/24h	12.6
Consumo de energía anual	kWh/año	4599
Potencia de entrada	W	1098
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	54

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1940 x 670 x
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1985 x 960 x 1235
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	2125 x 1065 x 1230
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Termómetro