



## SPID250

Vitrina refrigerada

### Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Exterior negro
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada con dimensiones Gastronor

Le presentamos la vitrina refrigerada SPID, la solución de refrigeración definitiva para tus necesidades de exposición de alimentos. Este elegante mostrador cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada, que hace circular el aire frío uniformemente por todo el armario. Está diseñado para mantener tus productos a la temperatura ideal, a la vez que ofrece un fácil acceso. Una delicia visual y funcional, perfecta para que bocaterías, charcuterías y supermercados exhiban sus ofertas de forma atractiva. Presenta una estructura de cristal plano para una buena higiene, y el cristal frontal se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina refrigerada es apta para bandejas Gastronorm (no incluidas).

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	1.9
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	297 / 277
Volumen bruto / neto	l	

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	4 puerta batiente maciza
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	
Patas	6 patas regulables
Acabado exterior	Negro RAL9005
Acabado interior	Blanco RAL9003
Luz interior	Sí
Cierre	No

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo


Consumo de energía	kWh/24h	13.7
Consumo de energía anual	kWh/año	5001
Potencia de entrada	W	1284
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	56

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	2396 x 670 x
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	2465 x 960 x 1235
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	2625 x 1065 x 1230
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Termómetro