



SCU1425H

Expositor refrigerado negro

Características del producto

- Diseño elegante
- Excelente presentación del producto
- Interior y exterior negro
- Puerta de cristal extra alta
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado negro para mostrar sus producto

La misión del expositor refrigerado SCU1425H de color negro es realzar los productos en su interior. La ingeniosa iluminación LED interior está situada dentro del marco de la puerta e ilumina los productos desde la parte frontal (una tira vertical a cada lado y una horizontal en la parte superior). El acabado en negro hace destacar el producto contenido en el armario, atrayendo la mirada hacia lo que hay dentro del refrigerador. La refrigeración asistida por ventilador garantiza una refrigeración uniforme en todo el armario y un enfriamiento rápido tras la reposición de productos. Sin duda, es el expositor refrigerado ideal para que su producto destaque sobre el resto.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	97 / 86
Volumen bruto / neto	l	387 / 347

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		5 chapa negra
Color de estante		Negro
Medidas de estante		492 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		ABS negro
Luz interior		LED dentro del marco de puerta
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.87
Consumo de energía anual	kWh/año	683
Potencia de entrada	W	235
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	505 x 462 x 1742
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	595 x 595 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	665 x 715 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Luz LED en interior de marco de puerta