



UR600BG

Expositor refrigerado GN2/1

Características del producto

- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables GN2/1
- Puerta reversible de cristal
- Refrigeración asistida por ventilador
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Expositor refrigerado negro con estantes GN2/1

Este refrigerador con puerta de cristal ofrece una excelente visibilidad de los productos. Utilícelo como expositor refrigerado en su tienda o como refrigerador de almacenamiento que le proporcionará una excelente visión de conjunto a su cocina. Incorpora robustos estantes de rejilla GN2/1, que pueden ajustarse para adaptarse al contenido. Este refrigerador cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital. La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.91
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	112 / 107
Volumen bruto / neto	l	605 / 570

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	Sí	
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, negro	
Color de estante	Negro	
Medidas de estante	GN2/1	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior	Negro	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	100
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	2.25
Consumo de energía anual	kWh/año	820
Potencia		
Potencia de entrada	W	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	653 x 580 x 1680
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	777 x 695 x 1895
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	850 x 770 x 2070
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Control digital



Ventilador interno