



CK7310X1SP

Mesa fría GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable con protección antisalpicaduras
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

El nuevo CK7310X1SP es una mesa fría energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 42% más bajo en comparación con el modelo CK7310 previo. La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para sus ingredientes. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes. Dispone de una encimera con protección antisalpicaduras, que puede retirar si lo desea, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a sus necesidades. La mesa fría CK representa una excelente adición a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	162 / 152
Volumen bruto / neto	l	368 / 291

Diseño y material

Número de puertas y tipo		3 puertas batientes de cierre automático
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, gris
Color de estante		Gris
Patatas		4 patas regulables
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Cierre		No

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		A
Consumo de energía	kWh/24h	1.42
Consumo de energía anual	kWh/año	518
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50-60
Nivel de ruido	dB(A)	38

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1234 x 580 x 564
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1795 x 700 x 960
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1825 x 730 x 1010
Carga contenedor 40ft	pcs	38



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado