



BLCA3X1

Abatidor / Congelador GN1/1

Características del producto

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables

Abatidor/congelador rápido con unidad de control de p

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura. El BLCA-X incluye una unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Aquí puede seleccionar uno de los programas preajustados para diferentes finalidades o crear y guardar sus propios programas. También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo. La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo. La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).

Medidas y contenido

Capacidad de refrigeración	kg	12
Capacidad de congelación	kg	8
Capacidad de bandejas GN	pcs	3 x GN1/1
Rango de temperatura	°C	-18 a +70 / +3 a +70
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	130 / 104
Volumen bruto / neto	l	139 / 60

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza de cierre automático
Puerta reversible	Sí
Patatas	4 patas regulables
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Luz interior	No
Cierre	No

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Abatidor	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	130

Potencia y consumo


Potencia de entrada	W	700
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 640 x 330
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	804 x 826 x 995
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	870 x 900 x 1030
Carga contenedor 40ft	pcs	52



Sonda de núcleo incluida



Unidad de control con pantalla táctil