



BLCA14X1

Abatidor / Congelador GN1/1

Características del producto

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables
- (Refrigeración +70°C a +3°C) 55kg en 90 min.
- (Congelación +70°C a -18°C) 38kg en 240 min.
- Tensión / Frecuencia: 380-400/50 V/Hz

Abatidor/congelador rápido con unidad de control de p

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura. El BLCA-X incluye una unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Aquí puede seleccionar uno de los programas preajustados para diferentes finalidades o crear y guardar sus propios programas. También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo. La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo. La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Capacidad de refrigeración | kg | 55 |
| Capacidad de congelación | kg | 38 |
| Capacidad de bandejas GN | pcs | 14 |
| Rango de temperatura | °C | -18 a +70 / +3 a +70 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 266 / 210 |
| Volumen bruto / neto | l | 494 / 264 |

Diseño y material

| | |
|--------------------------|---|
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente maciza de cierre automático |
| Puerta reversible | Sí |
| Patatas | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | SS304 |
| Acabado interior | SS304 |
| Luz interior | No |
| Cierre | No |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|--------------------------|-----|
| Tipo de refrigeración | Abatidor | |
| Tipo de descongelación | Automática, gas caliente | |
| Refrigerante | R290 | |
| Carga de refrigerante | g | 150 |

Potencia y consumo

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| Potencia de entrada | W | 2000 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 380-400/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 60 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 660 x 640 x 1170 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | 800 x 815 x 2110 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI) | mm | 830 x 845 x 2125 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 26 |



Sonda de núcleo incluida



Unidad de control con pantalla táctil