



UR400W1

Refrigerador de almacenamiento

Características del producto

- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador clásico de almacenamiento de 1 puerta, bl

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Este modelo en particular presume de un consumo de energía asombrosamente bajo, un 50% inferior al de su predecesor. Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes ajustables con una capacidad de carga de hasta 15 kg por estante. Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital. La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	82 / 77
Volumen bruto / neto	l	361 / 350

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		503 x 415 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	110
Patatas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Luz interior		No
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70

Potencia y consumo

Clase energética		A
Consumo de energía	kWh/24h	0.65
Consumo de energía anual	kWh/año	237
Potencia de entrada	W	80
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	510 x 485 x 1620
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	600 x 615 x 1855
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	680 x 680 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	51



Termostato electrónico



Ventilador interno