



CBC4	40
	*I / I
l DL 4	

Refrigerador backbar

## Características del producto

- Equipamiento robusto para carga pesada
- Puertas de cierre automático
- Interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables de acero SS304
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- · Cajones opcionales

## Refrigerador backbar con puertas macizas

CBC es nuestra gama de robustos refrigeradores backbar diseñados específicamente para bares con gran afluencia donde se requiere una capacidad de refrigeración optimizada. El refrigerador backbar cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada que garantiza un tiempo de enfriamiento corto, para que nunca te quedes sin bebidas frías para los invitados. Tanto la entrada de aire como la salida están situados en la parte delantera, lo que facilita la integración del refrigerador backbar en el interior existente. El refrigerador backbar CBC cuenta con puertas de cierre automático, iluminación interior por LED, estantes ajustables de acero inoxidable SS304 y un interior de acero inoxidable con efecto espejo. Es posible instalar cajones en lugar de puertas. Contacta con nuestro personal de ventas para obtener más información.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	172 / 167
Volumen bruto / neto	I	630 / 605
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		4 puertas batientes de cierre automático
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		8 estantes SS304
Color de estante		SS304
Patas		10 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Pulido especular SS430
Luz interior		No
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clasificación energética		С
Consumo de energía	kWh/24h	3.18
Consumo de energía anual	kWh/año	1160
Potencia de entrada	W	350
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2162 x 415 x 760
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2542 x 513 x 860
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2650 x 580 x 1050
Carga contenedor 40ft	pcs	32



Cajones opcionales

Estantes ajustables